

材長	樹種	杉			桧		
	径級	直	曲	動向	直	曲	動向
4.0m	7				9,000		→
	9~12	9,000		→	11,000		→
	13~14				16,000	-	→
	15~16	17,000	10,000	→	20,500	17,000	→
	18~22	17,500	16,500	→	21,000	18,000	→
	24~28	17,500	15,500	→	23,000	22,000	→
	30~	12,500	11,500	→	23,000	22,000	→
3.0m	7				9,000		→
	9~12	8,000		→	9,000		→
	13~14				13,000	9,000	→
	15~16	15,500	13,500	→	19,500		→
	18~22	17,000	15,000	→	19,500	18,000	→
	24~28	17,500	15,500	→	22,500	20,500	→
	30~	12,500	11,500	→	22,500	20,500	→
2.0m	18~22	4,000	4,000	→	9,000	9,000	→
	24~28	4,000	4,000	→	9,000	9,000	→
	30~	4,000	4,000	→	10,000	10,000	→
6.0m	16	21,000	-	→	32,000		→
	18~20	22,000	-	→	32,000	30,000	→
市況	<p>約1,900㎡の取扱い。 ヒノキ 全体的に4mが有利。 特に24上は品等に関わりなく(パルプ材除く)4mが有利です。 スギ 全体的に4m有利、30上、低質材(黒・大曲・キズ)は4m。</p> <p>造材は、スギ(14-28)の直~曲材は3m、30上・黒・大曲・キズ等低質材は4m造材をお願いします。 ヒノキ 16上(直~大曲)は4m造材。</p> <p>日中気温の高くなる日が増えております、体温調節及び安全管理にお気を付けください。</p>						
	<p>余尺の長短に規格外のものが見受けられます。元のいばりは外し、余尺は7~10cmの造材をお願いします</p> <p>【次回つち日】5月12日 ~ 5月26日 つちの期間です。元倒しは控えてください。 次回 第663回市は5月10日(水)です。</p>						